

ADOUCCISSEUR D'EAU "TUBIMETER"^{Super}

CONSEILS D'INSTALLATION

Pression de l'eau

Il faut une pression de 1,8 bar min. et 8,5 bar max. pour une régénération optimale. Si tel n'est pas le cas, l'installation d'un limiteur de pression en amont de l'installation est recommandée.

Raccordement électrique

S'assurer que l'alimentation électrique ne peut pas être coupée par un interrupteur en amont de l'installation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel qualifié.

Température de l'eau

La température de l'eau ne doit pas excéder 40°C.

L'appareil risque d'être gravement endommagé en cas d'exposition au gel.

L'installation du "Tubimeter Super" (raccordement d'admission, de sortie et de drainage) doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le secteur.



MISE EN SERVICE

- 1/ Afficher manuellement la position "Service", sur la vanne et le "By-pass" et laisser l'eau s'écouler dans le réservoir de résine.
- 2/ Lorsque l'eau s'arrête de couler, ouvrir un robinet d'eau adoucie pour purger l'air des canalisations. Refermer ensuite le robinet.
- 3/ Pour régler l'heure du jour, appuyer sur le bouton rouge d'affichage de l'heure et tourner la roue des 12h (am-pm).
Faire ensuite revenir le bouton rouge.
- 4/ Remplir le réservoir de saumure avec la quantité de sel exigée (voir tableau), minimum un sac. Ensuite verser un seau d'eau propre (10 L) dans le bac à sel.
- 5/ S'assurer que le levier de "By-pass" se trouve en mode "Service".
- 6/ Mettre l'appareil sous tension.

ATTENTION :

- La sortie "vers l'égoût" et le coude de "trop plein" du bac doivent être raccordés séparément à l'égoût.
- Les positions de régénération peuvent être affichées manuellement (en tournant le bouton de régénération).
- Enlever le ruban élastique situé dans le puit de saumure.
- Lampe verte = en service.
- Lampe rouge = régénération en cours.
- L'appareil est pré-réglé pour une dureté de l'eau à 35°F max.
Veuillez consulter votre installateur ou notre service technique si la dureté est supérieure.

Découvrez nos autres adoucisseurs

Pugh & Co. International

Blvd. Louis Schmidt 3/B4 - B-1040 Brussels - Belgium

☎ +32 2 739 45 75

📠 +32 2 732 22 33

✉ tubilite@pugh.be

🌐 www.pugh.be

